

Invassoiatrice LS MS

**E' stata disegnata per rispondere a tutti i requisiti di base del cliente:
semplicità, flessibilità, affidabilità, competitività.**

Carenatura e componenti realizzati in acciaio inox e materiali antiossidanti / *Frame components in stainless steel & antioxidant materials. Designed with safety*

- Tensione film sui quattro lati regolabile / *Film tension adjustable on four sides*
- Eliminazione manodopera qualificata / *Energy and film savings*
- Compattezza / *Footprint: 730x730x515 mm*
- Spessore film: 8-40 micron / *Film thickness: 8-40 micron*
- Contapezzi / *Counterpieces & countdown*
- Materials used: LLDPE, PE, PVC / *Materials used: LLDPE, PE, PVC*
- Fino a 16 p/min / *Up to 16 p/min*
- 3 semplici passaggi di confezionamento / *3 easy steps*
- Massima versatilità / *Eliminated skilled labour*

110-220 V 1ph / 0.5 Kw / 58 Kg



LANGHI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO

Macchine ed attrezzature per le industrie: alimentare, cosmetica, chimica, farmaceutica

Via Merano 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)

tel & fax +39.0331.386224

www.langhi.com

commerciale@langhi.com